

Инфузионные стойки

Мебель для медицинских кабинетов





Инфузионная стойка

ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Из высококачественной нержавеющей стали

- штатив с пятилучевым основанием и надёжной пластиковой крестовиной гарантирует высокую устойчивость
- крючки для инфузионных пакетов
- максимальная нагрузка на один крючок не должна превышать 2 кг
- в комплекте с пластиковым стаканом для сливания остатка раствора
- бесступенчатая регулировка высоты
- бесшумные двойные колёса Ø 50 мм с 2-мя тормозами, с 2-мя стандартными колесами и одним антистатическим колесом
- в комплекте с ключом для монтажа
- легко монтируется
- упак. единица = 1 шт.

Нержавеющая сталь

- мин. высота: пригл. 120 см
- макс. высота: пригл. 210 см
- Ø крестовины: пригл. 60 см
- пригл. 3,3 кг

упак. единица = 1 шт.

REF 09.11005.002



Толщина стенки: 1 мм

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стандартный держатель



REF 09.91210.021

Держатель из пластика

для стакана



REF 09.91111.001

Стакан для капельниц

из небьющегося пластика



REF 09.91012.001

Зажим



REF 09.91208.021

Инфузионная стойка, тяжёлая

ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Устойчивость инфузионной стойки гарантируется, если инфузионные насосы/перфузоры имеют вес не более 5 кг. Приборы крепятся максимум 15 см ниже основного крепления штатива. Обратите внимание на равномерное распределение грузов вокруг оси для предотвращения одно-сторонней нагрузки.



Для введения инфузионных растворов/крепления инфузионных насосов в нижней части штатива

- штатив с пятилучевым основанием гарантирует высокую устойчивость (металлическое основание, это означает, что трубки приварены к крестовине и легко чистятся)
- крючки для инфузионных пакетов
- максимальная нагрузка на один крючок не должна превышать 3 кг
- общая нагрузка на держатель крючков не должна превышать 8 кг
- устойчивость гарантирована при односторонней нагрузке на крючок весом до 2 кг и наклоне до 10 %
- в комплекте с пластиковым стаканом для сливания остатка раствора
- бесступенчатая регулировка высоты
- бесшумные двойные колёса с 2-мя тормозами, с 2-мя стандартными колесами и одним антистатическим колесом
- в комплекте с ключом для монтажа
- упак. единица = 1 шт.

Нержавеющая сталь

- мин. высота: пригл. 120 см
- макс. высота: пригл. 210 см
- Ø крестовины: пригл. 60 см
- пригл. 4,5 кг

упак. единица = 1 шт.

REF 09.11010.002

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Стандартный держатель



REF 09.91210.021

Держатель из пластика

для стакана



REF 09.91111.001

Стакан для капельниц

из небьющегося пластика



REF 09.91012.001

Зажим



REF 09.91208.021

Кушетка Классик

ПОДЛЕЖИТ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

- кожаменитель (не содержит фталатов)
- толщина обшивки: 55 мм
- подлежит влажной очистке и дезинфекции
- общий вес: 32 кг
- номинальная нагрузка: 400 кг
- подвижная нагрузка: 135 кг
- регулируемая головная секция: 9 положений, максимальный угол наклона прилб. +34°
- стопоры в головной секции предотвращают травмирование пальцев
- каркас: с порошковым напылением, серо-белый
- в комплекте с держателем рулона бумаги
- ножки кушетки снабжены пробками, не оставляющими следов краски
- упак. единица = 1 шт.



Кушетка Классик

Размер:

длина: 1950 мм
ширина: 650 мм
высота: 650 мм

1	чёрный		REF 09.49110.022
2	синий		REF 09.49110.032
3	серый		REF 09.49110.062

Табурет Классик

ПОДЛЕЖИТ ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

- кожаменитель (не содержит фталатов)
- высота: 450 – 570 мм
- толщина обшивки: 50 мм
- диаметр сидения: Ø 37 см
- общий вес: прибл. 5,5 кг
- максимальная нагрузка: 110 кг
- надёжный газлифт, рычаг для регулировки высоты
- колёса свободно передвигаются по ковровину



Табурет Классик

1



1	чёрный		REF 09.51302.022
2	синий		REF 09.51302.032
3	серый		REF 09.51302.062

Ступенька

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



- доступна как одно- так и двуступенчатая
- максимальная нагрузка: прибл. 200 кг

1-ступенчатая



прибл.
47,5 x 24,8 x 20,4 см

REF 09.61100.002

2-ступенчатая



прибл.
54,5 x 40,5 x 33,3 см

REF 09.62100.002

БЛОКНОТ

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



© KaWe | 2023

Торговый посредник

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56
71679 Asperg, Germany

Fon: +49 7141 68 188 - 0
Fax: +49 7141 68 188 - 11
info@kawemed.de

www.kawemed.com